

# Грузовые шины И-68А



Грузовые шины Кама И 68А выпускаются в единственном типоразмере 11 R20 и разрабатывались преимущественно для установки на грузовики и самосвалы отечественного и белорусского производства.

## Описание

Грузовые шины Кама И 68А выпускаются в единственном типоразмере 11 R20 и разрабатывались преимущественно для установки на грузовики и самосвалы отечественного и белорусского производства. Возможно использование шины Кама И 68А как на ведущих осях транспорта, так и на прицепах.

- отличные показатели движения и управляемости на любом дорожном полотне при разных погодных условиях обеспечиваются специальным рисунком протектора с широким центральным блоком и продольными рядами ромбовидных шашек;
- сопротивление эффекту гидропланирования происходит за счёт быстрого отвода лишней влаги из пятна контакта шины с дорогой через открытые боковые канавки;
- хорошие тормозные характеристики обеспечиваются многослойной конструкцией протектора;
- отличная ходимость по снегу, песку и грязи, а также защита от случайных повреждений обеспечивается размещением на боковинах шины значительной части плечевых блоков.

# Технические характеристики

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Тип конструкции               | радиальная      |
| Исполнение                    | камерное        |
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
| Тип рисунка протектора        | универсальный   |
| Тип вентиля бескамерной шин   | -               |
| Дополнительная маркировка     | M+S             |

# Типоразмеры

|          |         |   |
|----------|---------|---|
| R20      |         |   |
| 11.00R20 | 150/146 | K |